

ZONE 1/21



Erfassen von
Vitaldaten



GPS Ortung



NFC Zeiterfassung
und Zutrittskontrolle

IS-SW1.1

Die **Industrie-Smartwatch** für ATEX/IECEx Zonen 1/21 zum Erfassen und Anzeigen von Nachrichten, Gefahrenmeldungen und Messwerten. Gekoppelt mit i.safe MOBILE Geräten fungiert sie z.B. als ergänzendes „Hands-Free“ Display. Damit ist die Smartwatch hochflexibel einsetzbar.

› Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2022 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | 1062MD01REV02_DE_08.2022



i.safe MOBILE

< IS-SW1.1 >



ATEX Zulassung: Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx Zulassung: Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db



UKEx approval: Ex-Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	ISM-OS
Speicher	1 GB RAM 8 GB interner Speicher
Abmessungen	Größe: 53,95 x 45,4 x 17,6 mm Gewicht: 70 g
Display	1,6" (4,064 cm) touchscreen 320 x 360 Pixel
Batterie	500 mAh
Verbindungen	WiFi 2,4 GHz Bluetooth® 5.1 GPS, Glonass, Beidou Near Field Communication
Schutzarten	IP68 wasser-/staubdicht MIL-STD-810H Einsetzbar von -20 °C bis +55 °C


ANZEIGEBEISPIELE




Uhr




SOS Funktion



Puls



Puls (Graph)



SpO2

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Erfassen von Vitalfunktionen wie SpO₂, Puls



SOS-Taste für Alleinrichterschutz LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig, basierend auf länderspezifischen Vorschriften)



Vibrationsalarm



Gyroskop, Beschleunigungs-, Magnet- und Druck-Sensor

LIEFERUMFANG

Smartwatch, Desktop Charger, intern. Ladeset, i.safe PROTECTOR 2.0, Schraubendreher, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.