

ZONE 1/21



< IS520.1 >

Das IS520.1 ist das Industrie-Smartphone mit dem technisch aktuellsten Standard. Es vereint modernes Design, aktuellste Technik und die absolute Robustheit eines Industrie-Produktes.

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. › i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung). Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi™ ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1015MD03REV01_DE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



ATEX Zulassung:
EX-Zone 1/21
Ⓢ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓢ II 2D Ex ib IIIC T135°C
Db IP6X



IECEx Zulassung:
EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6



Zugelassen in
Nordamerika:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G, T4
Intrinsically Safe



Zugelassen in Russland:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X
IP64



Android™ 7.1



GSM: 850/900/1800/
1900MHz
WCDMA:
900/1800/2100 or
850/1900/2100MHz
LTE-FDD: B1/B3/B7/B20/B28
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
TD: B34/B39



5GHz: IEEE 802.11
b/g/n/r/AC mit Hotspot



Bluetooth® 4.1 LE



Maße:
155 x 80 x 25 mm,
Gewicht: 325 g



microSD Speicher
erweiterbar auf 32 GB



Qualcomm
Snapdragon 625
3 GB RAM
32 GB interner Speicher,
davon 22 GB verfügbar



2 Kameras,
8 MP (Rückseite) und
5 MP (Front)



Dual micro SIM



Near Field
Communication



SOS-Taste



USB-Magnet-Ladeport

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Wasserdicht:
1 Stunde bis zu 2 m Tiefe,
staubdicht, geschützt vor
Mikropartikeln



Einsetzbar in einer
Umgebung von
-20 °C bis 60 °C



Aufprallschutz,
besonders geschützt
gegen Vibrationen, Feuch-
tigkeit, Luftdruck und
Temperaturschwankungen



4,5" RugDisplay-Glas
kapazitives Touchscreen
mit einer Auflösung von
854 x 480 Pixeln



Display mit Hand-
schuhen bedienbar



Verstärkter
Lautsprecher



Akku mit 3600mAh,
wechselbar



GPS, AGPS, Glonass,
BeiDou



Standort, Gyroskop,
Schwerkraft, Umgebungs-
licht, Magnet- und
Näherungssensor



Push-To-Talk
PTT ready (Application
eines Drittanbieters nötig)



LWP ready
Loneworker protection
(Application eines
Drittanbieters nötig)



Schnellladegerät

LIEFERUMFANG

Mobiltelefon, Akku, Ladegerät, USB-Kabel i.safe PROTECTOR 2.0, USB-Kabel i.safe PROTECTOR 3.0, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise