



**ZONE 2/22  
CL I / DIV 2**

## < IS930.2 >

Das IS930.2 ist das Tablet für den Einsatz in Zone 2/22 und CL I / Div2. Das 8" Tablet ist höchst robust, leistungsstark und bietet viele technische Vorteile: 8.400 mAh Batterie, Qualcomm Snapdragon SDM 660 Prozessor, NFC, Android™ 9.

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. ›  
i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google LLC. Das Android-Roboterlogo wurde aus einer von Google erstellten und geteilten Arbeit reproduziert oder geändert und wird gemäß den Bedingungen der Creative Commons 3.0-Attributionlizenz verwendet. Bluetooth™ ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2020 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1041MD01REV03\_DE\_08.2020

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



ATEX Zulassung:  
EX-Zone 2/22  
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP6X



IECEx Zulassung:  
Ex-Zone 2/22  
Ex ic IIC T4 Gc IP6X  
Ex ic IIIC T135°C Dc IP6X



NEC500 Zulassung:  
Class I, II, III Division 2  
Groups A B C D F G, T4



Android 9



2,4GHz + 5GHz: IEEE  
802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h  
mit Hotspot für max. 8  
Verbindungen



GSM 850/900/1800/  
1900 MHz  
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8  
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41  
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12  
with MFBI B13/14/17/20/25/  
26/28A/28B/29/30/66  
TD-SCDMA: B34/B39



Bluetooth® 5



Maße: 237 x 156 x 22 mm,  
Gewicht: 890 g



microSD Speicher  
bis zu 128 GB



Near Field  
Communication



Qualcomm Snapdragon  
SDM660 Octa-Core  
Kryo Gold-Quad cores  
2.2GHz  
Kryo Silver-Quad cores  
1.8GHz  
64 GB interner Speicher  
54 GB verfügbar



USB-Magnet-Ladeport



2 Kameras:  
13 MP AF (Rückseite) und  
5 MP (Front)



SOS-Taste  
Alleinarbeiterschutz  
LWP ready (Applikation  
eines Drittanbieters nötig,  
basierend auf länderspe-  
zifischen Vorschriften)

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Wasserdicht:  
1 Stunde bis zu 2 m Tiefe,  
staubdicht, geschützt vor  
Mikropartikeln



Einsetzbar in einer  
Umgebung von  
-20 °C bis 60 °C



8" kapazitives Touch-  
screen mit einer Auflö-  
sung von 1200 x 1920 px,  
RugDisplay-Glas



Display mit Hand-  
schuhen bedienbar



Akku mit 8.400 mAh



GPS, A-GPS, Glonass,  
Beidou, Galileo



Beschleunigung, Umge-  
bungslicht, Barometer,  
Magnet- und Näherungs-  
Sensor

## LIEFERUMFANG

Tablet mit integriertem Akku, Ladegerät, USB-C Ladekabel, Magnet-  
ladekabel, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise